



KefaSeal

Technische Information

Produktbeschreibung:

KefaSeal ist eine Dispersionsgrundierung, die auf Acryl-Co-Polymerisat basiert und sehr gute benetzende Eigenschaften besitzt.

Anwendungsgebiete:

KefaSeal wird als Tiefgrund für die KefaRid- und Kefa-Therm Beschichtungen bei **stark** saugenden Untergründen eingesetzt. KefaSeal penetriert und bindet eventuell vorhandene lose Partikel.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss frei von Russ, Öl, Fett, Staub usw. sein.

Von Schimmelpilz befallene Flächen sind vorgängig mit KefaWash zu reinigen.

Empfohlene Ausrüstung:

- Spritzanlage oder Niederdrucksprühgerät
- Deckenbürste
- Rolle

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht	1.01
Feststoffgehalt	> 13.0 % (Volumen)
Viskosität	ca. 500 mPas (bei 23°C)
Praktischer Verbrauch	ca. 100 – 350 ml / m ²
Trockenzeit	1 – 2 Std. (bei 20°C, 65%rF)
Reinigung	Wasser
Verdünnung	Wasser
Farbe	transparent
Brennpunkt	nicht brennbar
Gefahrenklasse	kein Gefahrgut
VOC-Gehalt	11 g/l
Lagerung	frostfrei lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen. Lagerzeit ca. 2 Jahre

Hersteller / Lieferant:

KEFA System GmbH
D-10965 Berlin
www.kefasystem.com

Die in diesen technischen Informationen enthaltenen technischen Angaben und Verarbeitungshinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnisse und Verfahren. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Leistungen dieser Produkte kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
11.2014