



artic 1003

Ölfleckenentferner für harte Oberflächen

Technische Information

Eigenschaften

- Eignet sich ideal für das Entfernen von Ölflecken auf festen und porösen Oberflächen wie Beton und Stein
- Enthält eine hochwirksame Mischung aus biologischen Enzymen und Bakterien, die Ölflecken vollständig biologisch zu ungefährlichen Stoffen abbauen
- Durchdringt und bekämpft Ölflecken auch tief in den porösesten Oberflächen
- Ist biologisch abbaubar
- Besonders wirksam und umweltfreundlich

Anwendung

Behälter vor der Verwendung kräftig schütteln. Den Ölfleck mit Wasser benetzen. Geben Sie ca. 1 lt je m² **artic 1003** direkt auf die verschmutzten Stellen.

Mit einer Bürste in den Ölfleck einreiben, bis sich die Farbe von weiss nach braun ändert. Ca. 20 Minuten einwirken lassen, dann freigesetztes Öl mit Ölbindgranulat aufnehmen und gemäss örtlichen Vorschriften entsorgen. Anschliessend mit Wasser nachspülen.

Auf besonders porösen Oberflächen kann ein zweites Auftragen notwendig werden, da die biologische Aktivität im **artic 1003** tief sitzendes Öl an die Oberfläche bringt. Nicht geeignet für Strassenbeläge aus Teer, Asphalt oder Bitumen. Verwenden Sie dafür **artic 1006 ta**.

Inhaltsstoffe

5%-15% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, nicht pathogene Organismen

Technische Daten

pH-Wert: 5
Bakterienanzahl: 2.0 x 10⁷ KBE/ml

Schutzmassnahmen

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerung

Im Originalbehälter lagern und extreme Temperaturen vermeiden



Gebinde:

1 lt	Art.-Nr. 1003.001
5 lt	Art.-Nr. 1003.005
20 lt	Art.-Nr. 1003.020

Verbrauch:

Ca. 0.5 bis 2.5 lt je m², abhängig von Untergrund

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. März 2016