Produkt-Information



BIOLON® G Graffitientferner

Zugelassen für den Einsatz zur gütegesicherten Graffitientfernung und BAST zugelassen zum Reinigen von retroreflektierender Verkehrszeichenfolie

Farbentferner, speziell für Graffiti zum Farbentfernen auf Mauerwerk und mineralischen Untergründen (Putz, ...), weiterhin geeignet für Metalluntergründe, Lacke (z. B. Wailburger Coatings) und Pulverbeschichtungen (geprüft für den Einsatz auf Drylac Powder Coatings Serie 44 der Firma Tigerwerk Lack- und Farbefabrik GmbH & Co. KG und für Bahnsteigmöbelierungen der Firma ERLAU AG)

Dosierung: pur

Verarbeitung: BIOLON-G unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder

Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. Vor Auftrag des Graffitientferners die Fläche unterhalb des Graffitis mit Wasser satt anfeuchten. **Achtung** Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Reiniger nur in Verbindung mit Wasser gestoppt werden kann (keine Wirkung des Reinigers). Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht

lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem

Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Verbrauch: je nach Verschmutzung – 1 Liter für 5-10 m² (circa-Wert)

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt. Graffitientfernung nur bei Baukörpertemperaturen \geq 10°C.

Technische Daten: Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im

Originalgebinde

Lagerbedingungen: frostfrei, trocken und kühl

pH-Wert: ca. 6-8

Inhaltsstoffe: Gemisch aus Mono- und

Dicarbonsäureestern, Alkyldiglykolen, Alkylpolyglykolethern und Tensiden

WGK: 1, biologisch abbaubar

Gebindegröße: 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister,

20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde

RAL GÜTEZEICHEN ANTI-GRAFFITI MATERIAL ZUR GRAFFITIENTFERNUNG UN-Nummer: entfällt

UBA-Nummer: 4472 2006 flüssig

4472 2008 gelartig

Zulassung Schweiz: Giftklasse 4 / BAG T Nr. 610184

Artikel-Nummer: 60304599 flüssig 60807044 gelartig

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.