

Senso

Graffiti-entferner für empfindliche Oberflächen

Technische Information

Produkteigenschaften

- Zuverlässiger Entferner für Sprühlacke und Faserstifte
- Schnell lösend
- Mild, oberflächenschonend
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)

Anwendungsbereich

- Universeller Graffiti-entferner für empfindliche Oberflächen
- Plexiglas, Kunststoffe, PVC, Lackflächen, Pulverbeschichtungen (immer auf Untergrundverträglichkeit prüfen)
- Zur Graffiti-entfernung auf Scheidel Schutzlacken (Extreme Protect DUO, HydroPurSilan, Eposilan)

Technische Grenzen

Graffiti-entfernung auf mineralischen Untergründen. Besondere Arten von Filzstiften und Speziallacke. Spraylacke auf Bitumenbasis oder Unterbodenschutz (Hinweis: Letztgenannte sind mit Scheidel Cocopaste Bitumen- und Graffiti-entferner entfernbar).

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	0,99 g/cm ³
Farbe:	farblos
Form:	flüssig
Geruch:	arttypisch
pH-Wert bei 20°C:	7,5 – 8
Mindestverarbeitungstemperatur:	10°C
Lagerung/MHD:	Kühl und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 24 Monate
Wassergefährdung:	WGK 1
VOC-Gehalt (Schweiz):	5,0% (49,5 g/L)
Verbrauch:	200 – 400 ml/m ² je nach Untergrund
Gebinde:	500 ml, 5 L
Artikelnummer:	1143

Anwendung

Entfernen von Sprühlacken aller Art, Faserstiften, Tinten etc. auf kurzzeitig lösemittelbeständigen Untergründen aller Art und auf Scheidel Schutzlacken.

Verarbeitung

Hinweise:

Untergrundverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Scheidel Senso ist gebrauchsfertig und darf nicht verändert werden. Auf Plexiglas und ähnlichen Materialien **nicht** mit Wasser nachwaschen, Flächen nur abreiben und Produkt verdunsten lassen. Feuchte Untergründe, Regen, Zugluft und niedrige Temperaturen verlängern die Einwirkzeit. Sollte das Produkt nicht das gewünschte Ergebnis erzielen, Reinigungsversuche nach Beurteilung des Untergrundes auf Verträglichkeit mit Cocopaste und/oder C6 Gel durchführen.

Nutzen Sie dafür die Scheidel Systemtasche Graffiti-entferner.

Lackflächen, Kunststoffflächen, Fliesen, Scheidel Schutzlacke (Extreme Protect / HydroPurSilan / Eposilan):

Senso Graffiti-entferner auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen oder bei Grossflächen mit einer weichen Flächenbürste auftragen und unmittelbar verreiben. Einwirkzeit: Je nach Spray oder Stift 1 – 15 Minuten bei +10°C. Gelöstes Graffiti mit einem Tuch aufnehmen und abwischen, auf grossen Flächen abspülen.

Behandelte Flächen können auch direkt mit Scheidel UltraFix Universalreiniger und Anlauger (1:5 verdünnt mit Wasser), gereinigt werden.

«Plexiglas» / durchsichtige Polycarbonate: Testflächen anlegen. Wenige Sekunden bis einige Minuten einwirken lassen. Gelöste Graffiti mit einem weichen Tuch aufnehmen und vollständig abwischen. Vorgang im Bedarfsfall wiederholen. **Auf Plexiglas nicht mit Wasser nachwaschen und gereinigte Flächen vor Feuchtigkeit schützen! Wird eine frisch gereinigte Oberfläche mit Wasser benetzt, erfolgt eine Reaktion und die Fläche läuft irreversibel weiss an oder wird stumpf.**

Entsorgungshinweise

Die Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Arbeitsbeginn ist die Situation immer mit den örtlichen Behörden zu klären. Produktreste, Farbschlamm und Abwasser sind immer nach den behördlichen Vorgaben fachgerecht zu entsorgen.

Gefahrenhinweise

Massgeblich ist das jeweilige aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 01.04.2025