

# Senso Gel-Spray

## Nettoyant de graffiti universel



### Informations techniques

#### Propriétés

- Nouvelle forme gel en flacon pulvérisateur
- Très bonne adhérence sur les surfaces verticales et lisses
- Nettoyant de graffiti sans HCC à base de dissolvants spéciaux
- Pouvoir dissolvant élevé et rapide
- Doux, n'endommage pas les surfaces

#### Domaine d'application

- Décapant universel pour graffitis sur surfaces sensibles
- Plexiglas, plastique, PVC (toujours tester la compatibilité du substrat)
- Nettoyant universel sur des vernis de protection de Scheidel

#### Limites techniques

Élimination des graffitis sur substrats minéraux. Type particuliers de marqueurs et de laques spéciales. Vernis en bombe à base bitumineuse ou protection de bas de caisse (remarque : il est préférable de décaper les vernis en bombe à base bitumineuse ou la protection de bas de caisse avec le nettoyant de bitume et graffiti Scheidel Cocopaste).

#### Données techniques

Densité à 20°C :	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Couleur :	incolore
Odeur :	typique
Viscosité :	pâteuse
Valeur pH-Wert à 20°C :	7,5 – 8
Teneur en COV (Suisse) :	4,5%
Température minimale de traitement :	10°C
Stockage/DDM :	24 mois minimum au frais et hors du gel dans le récipient d'origine fermé
Pollution de l'eau :	CPE 1
Consommation :	200 ml/m <sup>2</sup> – 400 ml/m <sup>2</sup> selon le substrat
Récipient :	500 ml, 5 l
Numéro d'article :	1142

#### Utilisation

Décapage des peintures aérosol de tous types, des marqueurs, des encres, etc. sur les substrats de tous types résistants aux solvants pour une courte durée et sur les vernis protecteurs Scheidel (vernis de protection Scheidel Eposilan® PLUS 2K brillant et vernis de protection Scheidel HydroPurSilan® 2K mat).

**Toujours vérifier la compatibilité du substrat sur des parties couvertes avant l'application à grande échelle.**

#### Traitement

##### Disposer des surfaces de test et vérifier la compatibilité du substrat sur des parties couvertes

Le nettoyant de graffiti universel Scheidel Senso Gel-Spray est prêt à l'emploi et ne doit pas être modifié. Pulvériser Senso Gel-Spray uniformément sur la surface à nettoyer et, si nécessaire, frotter avec un pinceau ou un chiffon humide. Après dissolution directe ou après une durée d'action de 5-15 minutes, le graffiti dissous peut être enlevé avec un chiffon et essuyé ou être directement lavé avec une éponge. Pour un lavage ou un rinçage, utiliser le concentré de nettoyage intensif Scheidel UltraFix (dilué à l'eau dans une proportion de 1:5 à 1:10) et rincer ensuite encore une fois à l'eau claire.

Scheidel Senso Gel-Spray peut, comme précédemment décrit, être utilisé pour le décapage des graffitis sur les vernis de protection Scheidel Eposilan® PLUS / HydroPurSilan®.

**Substrat "Plexiglas" (verre acrylique) :** Laisser agir de quelques secondes à quelques minutes. Effacer les graffitis dissous et essuyer avec un chiffon humide. Répéter l'opération si nécessaire. Ne pas rincer à l'eau, en raison d'une possible réaction de surface (la surface de plexiglas peut couler ou devenir rugueuse ou opaque).

**Remarque :** Si le produit ne donne pas le résultat attendu, d'autres surfaces de test selon le table d'application seront nécessaires. Utilisez à cet effet le sac de système de nettoyage graffiti Scheidel. Vous y trouverez d'autres produits et informations techniques pour résoudre votre problème.

**Influences négatives :** Substrat humide, pluie, courants d'air, températures basses (froid)

**Influences positives :** Températures chaudes

#### Consignes de danger, de sécurité et d'élimination

La fiche de sécurité valide fait référence. Vous pouvez la télécharger sur le site [www.duratec.ch](http://www.duratec.ch) gratuitement.

#### Tableaux d'utilisation des nettoyants de graffiti Scheidel

	Substrats minéraux (béton, clinker, etc.)	Surfaces lisses et sensibles	Surfaces enduites d'une couche de protection, surfaces peintes
<b>1. choix</b>	<b>Liquid / Cracker (Gel) [MineralClean]</b>	<b>Senso Gel-Spray</b>	<b>Senso Gel-Spray / C6 Gel</b>
Alternatives	<b>C6 Gel</b>	<b>Cocopaste</b>	<b>Liquid / Cracker (Gel) [MineralClean]</b>
	<b>Cocopaste</b>	<b>C6 Gel</b>	<b>Cocopaste</b>
<b>Effaceur d'ombres : Cracker Gel – Décolorant de traces : Oxydizer Gel</b> Testez bien avant toute utilisation sur de grandes surfaces et respectez les informations techniques.			

Toutes les informations de cette informations techniques reposent sur notre expérience. Toute responsabilité générale est exclue en raison des conditions de pratique différentes. Procédez à vos propres tests. Cette fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Statut 09.05.2019