

Cococlean 10

Dégoudronnant



Informations techniques

Propriétés du produit

- Dégoudronnant à haut pouvoir solvant
- Élimine les graffitis à la peinture métallisée ou au feutre gras et sprays à base de bitume
- Dissout facilement les graisses
- Dégraissage des métaux avec protection temporaire contre la corrosion
- Contient des agents tensioactifs/émulsifiants lavables à l'eau (émulsifiant)
- Évaporation lente
- Incolore, liquide, transparent
- À base de matières premières renouvelables
- Odeur naturelle de noix de coco
- Facilement biodégradable

Domaine d'application

- **Dissout le bitume, les mélanges à base de goudron et la graisse** sur supports et surfaces minérales résistant aux solvants
- **Élimine les graffitis à la peinture métallisée ou au feutre gras et sprays à base de bitume** sur supports et surfaces minérales résistant aux solvants
- Pour utilisation dans les bains décapants résistants aux solvants et les équipements de nettoyage à ultrasons
- Pour le nettoyage d'équipements de laboratoire (bêchers, ustensiles, plans de travail, appareils, etc.)

Limites techniques

Ne convient pas pour les équipements de test et essai sur bitume (appareils de fractionnement pour l'analyse de mélanges minéraux de bitume).

Données techniques

Densité à 20°C :	0,89 g/cm ³
Couleur :	incolore
Odeur :	forte odeur de noix de coco
Point d'éclair :	> 100°C
Solubilité dans l'eau :	émulsionnée
Stockage / DDM :	Au moins 24 mois dans un endroit sec, frais et hors gel dans le récipient d'origine fermé
Pollution de l'eau :	CPE 1
Teneur en COV (Suisse) :	0%
Consommation :	selon l'application, à déterminer par surfaces de test
Récipient :	1 l, 10 l, 200 l
Numéro d'article :	248

Utilisation

Cococlean 10 est un puissant nettoyant **du bitume, des mélanges bitumineux et de la graisse** sur des supports résistants aux solvants. Les objets à nettoyer peuvent ensuite être lavés à l'eau, effet émulsifiant.

Cococlean 10 peut être utilisé pour **éliminer les graffitis à la peinture métallisée ou au feutre gras et sprays à base de bitume** sur supports et surfaces minérales résistant aux solvants.

Avant de commencer, toujours effectuer un test sur une petite surface afin de déterminer le temps de pose et le rendement, et de vérifier la résistance du support au solvant.

Cococlean 10 est prêt à l'emploi et ne doit pas être modifié.

Application :

Sur les surfaces lisses et résistantes aux solvants, les dépôts de bitume encore frais et non incrustés s'éliminent facilement à l'aide d'un chiffon imbibé. Ensuite, nettoyer la surface avec de l'eau additionnée de nettoyant concentré intensif UltraFix Scheidel (dans un rapport de 1:4 à 1:10).

Immersion :

Pour les équipements de laboratoire, pièces de machines, outils, etc. résistants aux solvants très encrassés, les immerger dans du Cococlean 10 et laisser agir au minimum 20 minutes et plus si nécessaire. Pour accélérer et faciliter le nettoyage, remuer mécaniquement les pièces à nettoyer.

Cococlean 10 peut aussi être utilisé dans les bains de nettoyage. Il est conseillé de compléter le nettoyage avec un mélange d'eau et d'Ultrafix de Scheidel (rapport 1:4 à 1:10).

Cococlean 10 peut également être employé dans un bain à ultrasons. Respecter les caractéristiques techniques du produit.

Élimination des graffitis :

Les peintures métallisées en bombe et les feutres gras s'éliminent directement avec du Cococlean 10. Le produit, dilué ou non, s'applique au pulvérisateur. Après un bref temps de pose (de 5 à 10 minutes, à déterminer le cas échéant en faisant un essai sur une petite surface), les produits dissous sont recueillis avec un chiffon, puis la surface est rapidement lavée avec du nettoyant concentré intensif (dilué à 1:4 avec de l'eau) UltraFix de Scheidel. Enfin, les surfaces doivent être lavées à nouveau avec de l'eau claire.

Cococlean 10 convient parfaitement au traitement de finition après élimination des graffitis et des peintures métallisées contenant du bitume à l'aide de Cocopaste de Scheidel. Appliquer du Cococlean 10 sur la surface encore humide (faire pénétrer si nécessaire), puis laver au nettoyeur haute pression à eau chaude au bout de 10 minutes environ. Pour plus d'informations, voir la fiche technique du Cocopaste de Scheidel.

Élimination

Éviter le rejet dans l'environnement, ne pas laisser pénétrer dans le réseau d'égouts. Le Cococlean 10 contaminé et les résidus de produits doivent être éliminés de manière professionnelle conformément aux réglementations officielles.

Remarque sur les risques

La fiche de données de sécurité actuelle, qui est disponible sous www.duratec.ch au téléchargement fait foi. Généralités : porter toujours des vêtements de protection, des gants de protection, une protection des yeux et du visage.

Toutes les données contenues dans ces informations techniques sont basées sur l'expérience pratique. L'applicabilité générale est exclue en raison des différentes conditions pratiques. Des tests propres doivent être effectués. Les éditions précédentes perdent leur validité avec la publication de ces informations techniques. État: 29.01.2020