



DURAgraff PS-Versiegler

Protection anti-graffiti temporaire

Informations techniques

Description du produit

Protection anti-graffiti ouverte à la diffusion, à peine perceptible visuellement, temporaire et 100% réversible, à base d'une solution aqueuse de polysaccharide. Pour les murs à l'intérieur et à l'extérieur.

Convient parfaitement comme protection en phase de construction (protection contre les salissures de construction, la laitance de ciment, l'eau de rouille).

Conseils d'utilisation

Nettoyer soigneusement les surfaces sales avant l'application. Le support doit être propre et porteur. Humidifier les supports minéraux absorbants. Appliquer ensuite le DURAg^{raff} PS-Versiegler en **deux couches** sur la surface à protéger, selon le procédé Airless, au pinceau ou au rouleau.

Un film doit se former avant l'application de la deuxième couche.

Seule une application suffisante du matériau permet d'obtenir un effet protecteur suffisant.

Consommation : env. 250 - 400 ml/m².

Rincer soigneusement les appareils et les outils à l'eau après utilisation. Ne jamais remettre le produit non utilisé dans le bidon d'origine.

Élimination des graffitis

Les graffitis appliqués sur le DURAg^{raff} PS-Versiegler peuvent être éliminés avec un nettoyant haute pression à l'eau chaude ($\geq 60^{\circ}\text{C}$ température de l'eau à la surface du matériau de construction, 20 à 60 bars de pression).

En cas de besoin (par ex. si de l'eau chaude n'est pas disponible), il est possible d'utiliser Scheidel C6 Gel conformément aux informations techniques.

La couche de protection doit être renouvelée sur les endroits nettoyés (sur le support encore humide).

Domaines d'application

Pour toutes les types de pierres naturelles et artificielles, béton, briques, peinture et crépis minéraux.

Autres supports uniquement après échantillonnage / contrôle préalable.

Uniquement pour une application sur des surfaces verticales.

Données techniques

Forme: gel
Couleur: transparent
Odeur: faible
Valeur du pH: env. 5 - 7
Poids spécifique: env. 1.0 g/cm³
Teneur en COV: 0 %
Consommation: env. 250 à 400 ml/m² (selon le support)

Température min. de mise en œuvre: +10°C
Temps de séchage: env. 1 - 2 heures
Durée de fonctionnement: 1 - 2 ans, selon l'exposition aux intempéries

Recommandation

Il est recommandé de faire un essai préalable. Bien mélanger avant l'emploi, utiliser le plus rapidement possible les bidons entamés.

Stockage

Au frais, au sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé.

Durée de stockage: au moins 6 mois à partir de la date de la fabrication.

Remarque

Il n'existe pas de revêtement de protection anti-graffiti sur le marché qui permette toujours d'éliminer les graffitis à 100 %. De plus, il faut savoir que l'efficacité du revêtement diminue avec le temps.

Contenu / Numéro d'article:

15 L Eimer / Art.-Nr. 4280 015

Toutes les indications sont basées sur l'expérience pratique. Le caractère obligatoire général est exclu en raison des conditions pratiques différentes. Les éditions précédentes perdent leur validité avec la parution de cette information technique. (04.2024)