KefaWash

Éliminateur de moisissures et d'algues

Informations techniques

KefaWash est un nettoyant aqueux pour moisissures et algues à base de tensioactifs et de CDDA. En raison de son excellent effet nettoyant, seules de petites quantités de KefaWash sont nécessaires. KefaWash est biologiquement inoffensif..

Domaines d'application
Nettoyage de surfaces infestées de moisissures et d'algues à l'intérieur et à l'extérieur.

Equipement recommandé
KefaWash peut être appliqué au pistolet, à la brosse à plafond ou à l'éponge. Lors de la pulvérisation, nous recommandons de porter un masque de protection de type FFP2/FFP3 et de lunettes de protection.

Traitement

Faible niveau d'inféstation :
Appliquer KefaWash (dilué 1:1 avec de l'eau) et laisser agir 20 à 30 minutes. KefaWash ne doit pas sécher, le cas échéant, en remettre une couche. Nettoyer ensuite la surface mécaniquement ou avec de l'eau sous haute pression.

Forte niveau d'inféstation :
Comme décrit ci-dessus, appliquer à nouveau KefaWash (dilué 1:2 avec de l'eau) après le nettoyage et laisser sécher. Dans les 24 heures, la surface doit être traitée (KefaSeal / revêtements Kefa).

Nettoyage de base des surfaces KefaRid dans l'industrie :
Appliquer KefaWash (dilué à l'eau dans une proportion de 1:10) sur la surface souillée et laisser agir. Avant que la surface ne sèche, rincer avec de l'eau chaude à haute pression (max. 30 bars).

Nettoyage d'entretien des surfaces KefaRid :
Appliquer KefaWash (dilué 1:30 avec de l'eau) à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression et laisser sécher.

Nettoyage de base des carreaux :
Appliquer KefaWash (dilué 1:1 avec de l'eau) et laisser agir pendant 20 à 30 minutes. La surface ne doit pas sécher, en remettre si nécessaire. Rincer ensuite avec de l'eau chaude à haute pression (max. 30 bars).

Attention :
Sur les supports lisses et non absorbants, veiller à bien rincer avant d'appliquer un revêtement. KefaWash contient des tensioactifs et peut former un film lubrifiant.

Données techniques

Poids spécifique :	1,0 g/cm^3
Valeur du pH :	7 - 8
Teneur en COV :	0 %
Consommation :	150 à 250 ml/m^2
Temp. de travail :	min. +5°C
Homologation OFSP :	CHZN1640
Stockage / DDM :	**à l'abri du gel** et des rayons directs du soleil, au moins 36 mois.
Nettoyage :	Nettoyer les outils à l'eau claire.

Utilisez toujours des biocides en toute sécurité. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les eaux libres ou le sol. Ne recycler que les emballages vidés de leur contenu. Éliminer les résidus de produit séchés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Déposer les résidus liquides dans un point de collecte public. Respecter les informations sur le produit.

Les données techniques et les conseils de mise en œuvre contenus dans cette fiche technique se fondent sur l'état actuel des connaissances et des procédés. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de réaliser ses propres essais, en rais du grand nombre de paramètres pouvant influer sur la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits. Aucune garantie juridique concernant les performances de ces produits ne peut être tirée de nos indications.

Version : août 2023

Distribution en Suisse:
DURAtec AG
Zelglimatte 3
CH-6260 Reiden
Tél. 062 758 49 49
info@duratec.ch

Fournisseur:
KEFA System GmbH
Katzbachstrasse 14
D-10965 Berlin
info@kefasystem.com
www.kefasystem.com

Génialement simple

- simplement génial!